



1960 siarexx

Der Massstab auf Holz, Lack und Farbe



Der Masstab auf Holz, Lack und Farbe

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

- ▶ Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- ▶ Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- ▶ Geringes Zusetzen
- ▶ Gute Finisheigenschaften

Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	40; 60-320; 400-600	
Unterlage:	C-Papier	P040 – P240
	B-Papier	P280 – P600
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P080 – P600

Einsatz



Anwendungen

- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen
- Abschleifen von spröden oder schlecht haftenden Farben
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Oberflächen
- Planschleifen von Unebenheiten
- Planschleifen von Leichtbauwänden

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altlack; Füller; Grundierung; Spachtel; Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten

Technologie

Offene Streuung; S Performance; siafast; siasoft



1960 siarexx

Der Massstab auf Holz, Lack und Farbe



Der Masstab auf Holz, Lack und Farbe

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

- ▶ Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- ▶ Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- ▶ Geringes Zusetzen
- ▶ Gute Finisheigenschaften

Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	40; 60-320; 400-600	
Unterlage:	C-Papier	P040 – P240
	B-Papier	P280 – P600
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P080 – P600

Einsatz



Anwendungen

- Anschleifen von Massivholz
- Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen
- Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altlack; Füller; Grundierung; Spachtel; Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten

Technologie

Offene Streuung; S Performance; siafast; siasoft